

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

Nr. GBI P51-3				
Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:				
SP Top SL ^[basic] Schimmel-Sanierputz				
Verwendungszweck(e):				
Mörtel nach Eignungsprüfung mit einer				
Trockenrohdichte des Festmörtels ≤ 1300 kg/m³				
Hersteller:				
REMMERS GmbH				
Bernhard-Remmers-Straße 13				
D-49624 Löningen Tel. 0049 / 5432 / 83- 0				
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:				
System 4				
(für Verwendungen im Innen- und Außenbereich, zur Wand-, Pfeiler-, Trennwand- und Deckenbearbeitung)				
System 4				
(für das Brandverhalten)				
Harmonisierte Norm:				
nicht relevant				



Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten:	Klasse A1	System 4	EN 998-1: 2017-02
Haftzugfestigkeit:	≥ 0,08 N/mm² (Bruchbild B)		
Wasseraufnahme:	Wo		
Wasserdampfdurchlässigkeit:	µ ≤ 8		
Wärmeleitfähigkeit (λ _{10,dry}):	≤ 0,15 W/(mK) für P = 50 %		
Dauerhaftigkeit: (Frostwiderstand)	Beständig, bei Verwendung gemäß TM		
Gefährliche Substanzen:	NPD		

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 und 574/2014 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Remmers GmbH

Dr. Christiane Saalbach, Bereichsleiterin F&E Bautenschutz

Löningen, 02.12.2019 (Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)