

TFI · Charlottenburger Allee 41 · 52068 Aachen
Remmers Baustofftechnik GmbH
Postfach 12 55
49624 Löningen

Charlottenburger Allee 41
52068 Aachen
Deutschland

Tel: +49.241.9679 00
Fax: +49.241.9679 200

postmaster@tfi-online.de
www.tfi-online.de

Klassifizierungsbericht Nr. 431380-02

zum Brandverhalten nach EN 13501-1:2010

1 Einleitung

Dieser Klassifizierungsbericht zum Brandverhalten definiert die Klassifizierung, die dem Bauprodukt „Epoxyflex-Beschichtung PH (System)“ in Übereinstimmung mit den Verfahren nach EN 13501-1:2010 zugeordnet wird.

2 Vorgang


Bauprodukt	Bauprodukt Bodenbeschichtung
	Probenbezeichnung Epoxyflex-Beschichtung PH (System)
	Materialzusammensetzung 0.2 kg/qm Grundierung mit Epoxy ST 100 1.7 kg/qm Epoxyflex-Beschichtung PH (1:0.7 gefüllt mit Quarz 01/03) 0.1 kg/qm PUR Top M plus mit Artico Color Farbpaste *
	Wareneingangsnummer 13-08-0151
	Auftrag vom 16.08.2013

* Angabe des Auftraggebers

Auftraggeber Remmers Baustofftechnik GmbH
Klassifizierungsbericht erstellt durch..... Dipl.-Ing. Ulrike Balq, Durchwahl -133

Das Bauprodukt wird vollständig in dem unter Punkt 3 genannten Prüfbericht, der dieser Klassifizierung zugrunde liegt, beschrieben.

Seite 1 von 3



Charlottenburger Allee 41
52068 Aachen · Deutschland
Tel: +49.241.9679 00
www.tfi-online.de

HRB 8157 Aachen
Ust-IdNr. DE209411312
Geschäftsführer
Dr. Ernst Schröder

3 Prüfberichte und Prüfergebnisse, die der Klassifizierung zugrunde liegen

3.1 Prüfberichte

Name der Prüfstelle	Auftraggeber	Bauprodukt	Nummer des Prüfberichtes	Prüfverfahren
Textiles & Flooring Institute GmbH	Remmers Baustofftechnik GmbH	Bodenbeschichtung	431380-01	EN ISO 9239-1:2010
				EN ISO 11925-2:2010 (15s Beflammungszeit)

3.2 Prüfergebnisse

Bauprodukt	Prüfverfahren	Parameter	Anzahl der Versuche	Prüfergebnisse	
				Mittelwerte	Anforderungen erfüllt (J/N)
EN ISO 9239-1:2010	Kritischer Wärmestrom (kW/m ²)	3	>11,0	10	
	Lichtschwächung (% x min)				
EN ISO 11925-2:2010	Flammenausbreitung ≤ 150 mm	6	-		J

4 Klassifizierung und Anwendungsbereich

4.1 Referenz

Diese Klassifizierung wurde nach EN 13501-1:2010 durchgeführt.

4.2 Klassifizierung

Das geprüfte Bauprodukt wird in Bezug
zu seinem Brandverhalten klassifiziert als: **B_{fl}**

Die zusätzliche Klassifizierung in Bezug
auf die Rauchentwicklung ist: **s1**

Damit ergibt sich folgende Klassifizierung des Brandverhaltens:

Brandverhalten	Rauchentwicklung		
B_{fl}	-	s	1

4.3 Anwendungsbereich

Die Klassifizierung gilt nur für das unter Punkt 2. und 3. beschriebene Bauprodukt in der Verwendung als horizontal verlegte Bodenbeschichtung, aufgebracht auf mineralischen Trägerplatten nach EN 13238:2010.

5 Einschränkungen

Die dem Bauprodukt in diesem Bericht zugeordnete Klassifizierung ist für eine Herstellerklärung oder Leistungserklärung zur Übereinstimmung innerhalb des Nachweisverfahrens System 3 zusammen mit der CE-Kennzeichnung im Rahmen der Bauproduktenrichtlinie oder Bauproduktenverordnung geeignet.

Der Hersteller hat eine Erklärung abzugeben, die den Unterlagen beigefügt wurde. Diese bestätigt, dass die Produktausführung keine spezifischen Prozesse, Verfahren oder Abläufe beinhaltet (z.B. keine Zusätze von flammenhemmenden Stoffen, Begrenzung von organischen Bestandteilen oder Zusätzen von Füllstoffen) zur Verbesserung des Brandverhaltens, um die erzielte Klassifizierung zu erreichen. Als Konsequenz hieraus hat der Hersteller den Schluss gezogen, dass das System 3 des Übereinstimmungsnachweisverfahrens oder zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit angemessen ist.

Die Prüfstelle hat deshalb keine Rolle in der Probenauswahl gespielt, obschon die Prüfstelle angemessene Referenzen, die vom Hersteller stammen, bereit hält, um die geprüften Proben zu verfolgen.

Aachen, 06.09.2013

ppa. Dr. Jens-Christian Winkler



Dieses Dokument wurde mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen und ist ohne Unterschrift gültig.

Dieser Bericht bezieht sich nur auf die geprüften Proben und wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Er darf nur vollständig, niemals auszugsweise, wiedergegeben werden. Im Übrigen gelten die Allgemeinen Bedingungen der Textiles & Flooring Institute GmbH für die Auftragsdurchführung.