



Colorflakes

Farbflocken zur Kontrasteinstreuung

Farbton			Verfügbarkeit		
			Anz. je Palette	480	
			VPE	6 x 0,5 kg	
			Gebinde-Typ	Karton	
			Gebinde-Schlüssel	84	
			Art.-Nr.		
weiß	6461			■	
schwarz	6462			■	
grau	6463			■	
grau-blau	6464			■	
blau-weiß	6465			■	

Verbrauch Je nach Anwendung

Anwendungsbereiche ■ Kontrasteinstreuung für Remmers-Bodenbeschichtungen

Eigenschaften ■ Ein- oder mehrfarbig
■ Keine zwingende Versiegelung notwendig

Produktkenndaten	Schüttdichte	0,5 - 1,0 g/cm ³
	Korndichte	2,65 g/cm ³
	Flockengröße	mittel
	Form	Fest
Die genannten Werte stellen typische Produkteigenschaften dar und sind nicht als verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.		

Anwendungsbeispiele ■ **Einstreumaterial**
Zur Kontrasteinstreuung gleichmäßig in die geeignete, noch frische Remmers-Beschichtung einstreuen.

Verbrauch	ca. 0,02 - 0,03 kg/m ²
-----------	-----------------------------------

Hinweise Weitere Hinweise zu Verarbeitung, Systemaufbauten und Pflege der aufgeführten Produkte sind den jeweiligen aktuellen Technischen Merkblättern und den Remmers Systemempfehlungen zu entnehmen.



Lagerung / Haltbarkeit

Bei trockener Lagerung unbegrenzt.



Sicherheit / Regularien

Nur für gewerbliche Anwender!

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Wir weisen darauf hin, dass die vorstehenden Daten/ Angaben in der Praxis bzw. im Labor als Richtwerte ermittelt wurden, und daher grundsätzlich unverbindlich sind.

Die Angaben stellen daher lediglich allgemeine Hinweise dar und beschreiben unsere Produkte sowie informieren über deren Anwendung und Verarbeitung. Dabei muss berücksichtigt werden,

dass aufgrund der Unterschiedlichkeit sowie der Vielseitigkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen, der verwendeten Materialien und Baustellen naturgemäß nicht jeder Einzelfall erfasst werden kann. Insoweit empfehlen wir daher in Zweifelsfällen entweder Versuche durchzuführen oder bei uns nachzufragen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich

zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Technischen Merkblattes ersetzt die Neuauflage das bisherige Technische Merkblatt.