

ANHANG

Das genannte Produkt / Produktgruppe beinhaltet die folgenden Systemaufbauten

Aufbau	Produkt	Max. Verbrauchsmengen in kg/m ²		
		TC Floor WDD	SL Floor WDD Flake	SL Colorid WDD
Grundierung	Epoxy BS 2000 <u>oder</u> Epoxy BS 4000	0,2 ¹	0,2 ¹	0,2 ¹
Optionale Ausgleichschicht	Epoxy BS 4000	1,44	1,44	1,44
	Selectmix SBL	2,16	2,16	2,16
Beschichtung	Epoxy BS 4000	-	-	1,0
	Selectmix SBL	-	-	0,5
Einstreuung	Colorid	-	-	0,7
Versiegelung	Epoxy BS 3000 SG <u>oder</u> Epoxy BS 3000 M	0,2	0,2	-
	Articoflake	-	0,03	-
	PUR Aqua Top 500 2K M	-	0,15	2 x 0,18

¹ + 10 % Wasser

Produktions- und Produktprüfprozess

Zertifikat-Registrier-Nr. **70 710 6482-5**

Zertifikat gültig von 2019-09-23 bis **2022-05-31**



O. Maier

Darmstadt, 2019-09-23
Zertifizierungsstelle des TÜV Hessen
– Der Zertifizierungsstellenleiter –

ANNEX

The named product / product group includes the following system constructions

Construction	Produkt	Max. Consumption (kg/m ²)		
		TC Floor WDD	SL Floor WDD Flake	SL Colorid WDD
Primer	Epoxy BS 2000 or Epoxy BS 4000	0,2 ¹	0,2 ¹	0,2 ¹
Optional leveling layer	Epoxy BS 4000	1,44	1,44	1,44
	Selectmix SBL	2,16	2,16	2,16
Coating	Epoxy BS 4000	-	-	1,0
	Selectmix SBL	-	-	0,5
Sprinkling	Colorid	-	-	0,7
Sealing	Epoxy BS 3000 SG or Epoxy BS 3000 M	0,2	0,2	-
	Articoflake	-	0,03	-
	PUR Aqua Top 500 2K M	-	0,15	2 x 0,18

¹ + 10 % water

Production process and product inspection process

Certificate registration No. **70 710 6482-5**

Certificate valid from 2019-09-23 to **2022-05-31**



O. Maier

Darmstadt, 2019-09-23
Certification body of TÜV Hessen
– Head of Certification body –

ANNEXE

Le produit / groupe de produits nommé comprend les constructions de système suivantes

Structure	Produit	Consommation maximale (kg/m ²)		
		TC Floor WDD	SL Floor WDD Flake	SL Colorid WDD
Apprêt	Epoxy BS 2000 ou Epoxy BS 4000	0,2 ¹	0,2 ¹	0,2 ¹
Couche de nivellement (facultatif)	Epoxy BS 4000	1,44	1,44	1,44
	Selectmix SBL	2,16	2,16	2,16
Revêtement	Epoxy BS 4000	-	-	1,0
	Selectmix SBL	-	-	0,5
Arrosage	Colorid	-	-	0,7
Sceau	Epoxy BS 3000 SG ou Epoxy BS 3000 M	0,2	0,2	-
	Articoflake	-	0,03	-
	PUR Aqua Top 500 2K M	-	0,15	2 x 0,18

¹ + 10 % eau

Processus de production et d'inspection des produits

Certificat enregistré sous le n° **70 710 6482-5**

Certificat valable du 2019-09-23 au **2022-05-31**



O. Maier

Darmstadt, 2019-09-23
Organisme de certification du TÜV Hessen
- Le chef de service de la certification -