



AddMix 01

Zusatzmittel für Kunstharzmörtel

Verfügbarkeit			
Anz. je Palette	65	24	
VPE	10 kg	25 kg	
Gebinde-Typ	Eimer K	Eimer K	
Gebinde-Schlüssel	10	25	
Art.-Nr.			
6278	■	■	

Verbrauch Je nach Anwendung ca. 10 M-% bezogen auf den Füllstoffanteil

Anwendungsbereiche ■ Zusatzmittel für lösemittelfreie Kunstharzmörtel

Eigenschaften

- Erhöhung der Druckfestigkeit
- Erhöhung der Biegezugfestigkeit
- Verringert das Porenvolumen
- Erleichtert das Verdichten und Glätten

Mögliche Systemprodukte ➤ [Epoxy ST 100 TX \(1157\)](#)

Zubereitung

Je nach gewünschter Materialeinstellung dem angemischten Mörtel nach und nach zugeben und intensiv mischen.

Verarbeitung

Nur für gewerbliche Anwender!

Verwendung, Füllgrad und Verarbeitung werden durch die Anwendung und das Harz-Härtersystem bestimmt.



Hinweise

Weitere Hinweise zu Verarbeitung, Systemaufbauten und Pflege der aufgeführten Produkte sind den jeweiligen aktuellen Technischen Merkblättern und den Remmers Systemempfehlungen zu entnehmen.

Lagerung / Haltbarkeit

Bei trockener Lagerung unbegrenzt.



Sicherheit / Regularien

Nur für gewerbliche Anwender!
Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Persönliche Schutzausrüstung

Diese Angaben sind den aktuellen Sicherheitsdatenblättern bzw. den jeweiligen Angaben der Berufsgenossenschaften zu entnehmen.

Wir weisen darauf hin, dass die vorstehenden Daten/ Angaben in der Praxis bzw. im Labor als Richtwerte ermittelt wurden, und daher grundsätzlich unverbindlich sind.

Die Angaben stellen daher lediglich allgemeine Hinweise dar und beschreiben unsere Produkte sowie informieren über deren Anwendung und Verarbeitung. Dabei muss berücksichtigt werden,

dass aufgrund der Unterschiedlichkeit sowie der Vielseitigkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen, der verwendeten Materialien und Baustellen naturgemäß nicht jeder Einzelfall erfasst werden kann. Insoweit empfehlen wir daher in Zweifelsfällen entweder Versuche durchzuführen oder bei uns nachzufragen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich

zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Technischen Merkblattes ersetzt die Neuauflage das bisherige Technische Merkblatt.