

ANHANG

Das genannte Produkt / Produktgruppe beinhaltet die folgenden Systemaufbauten


Aufbau	Produkt	Max. Verbrauchsmengen in kg/m ²	
		SL Deco Metallic	SL Deco Sedi
Grundierung	Epoxy GL 100	0,3-0,5	-
	Epoxy BS 2000 oder Epoxy BS 4000	-	0,2 ¹
Optionale Ausgleichsschicht	Epoxy BS 4000	-	1,44 ¹
	gefüllt mit Selectmix SBL	-	2,16
Beschichtung	Epoxy BS 4000	-	1,0
	Epoxy UV 100	1,5	-
	gefüllt mit Selectmix SBL	1,5	0,5
	Metalufloor-Pigmentpaste	0,09	-
Einstreuung	Sedimentflocken	-	0,7
Fixierlage	Epoxy UV 100	-	0,3
Glasplatte (optional)	Epoxy UV 100	-	1,5
Versiegelung	PUR Aqua Top 500 2K M	0,18	0,18

¹ + 10 % Wasser

Produktions- und Produktprüfprozess

Zertifikat-Registrier-Nr. **70 710 6482-1**

Zertifikat gültig von 2019-09-23 bis **2022-05-31**



O. Maier

Darmstadt, 2020-05-05
Zertifizierungsstelle des TÜV Hessen
– Der Zertifizierungsstellenleiter –

ANNEX

The named product / product group includes the following system constructions


Construction	Product	Max. Consumption (kg/m ²)	
		SL Deco Metallic	SL Deco Sedi
Primer	Epoxy GL 100	0,3-0,5	-
	Epoxy BS 2000 or Epoxy BS 4000	-	0,2 ¹
Leveling layer (optional)	Epoxy BS 4000	-	1,44 ¹
	filled with Selectmix SBL	-	2,16
Coating	Epoxy BS 4000	-	1,0
	Epoxy UV 100	1,5	-
	filled with Selectmix SBL	1,5	0,5
	Metalufloor-Pigmentpaste	0,09	-
Sprinkling	Sedimentflocken	-	0,7
Fixing layer	Epoxy UV 100	-	0,3
Glass plate (optional)	Epoxy UV 100	-	1,5
Sealing	PUR Aqua Top 500 2K M	0,18	0,18

¹ + 10 % water

Production process and product inspection process

Certificate registration No. **70 710 6482-1**

Certificate valid from 2019-09-23 to **2022-05-31**



O. Maier
Darmstadt, 2020-05-05
Certification body of TÜV Hessen
– Head of Certification body –

ANNEXE

Le produit / groupe de produits nommé comprend les constructions de système suivantes

Structure	Produit	Consommation maximale (kg/m ²)	
		SL Deco Metallic	SL Deco Sedi
Apprêt	Epoxy GL 100	0,3-0,5	-
	Epoxy BS 2000 ou Epoxy BS 4000	-	0,2 ¹
Couche de nivellement (facultatif)	Epoxy BS 4000	-	1,44 ¹
	rempli avec Selectmix SBL	-	2,16
Revêtement	Epoxy BS 4000	-	1,0
	Epoxy UV 100	1,5	-
	rempli avec Selectmix SBL	1,5	0,5
	Metalufloor-Pigmentpaste	0,09	-
Arrosage	Sedimentflocken	-	0,7
Couche de fixation	Epoxy UV 100	-	0,3
Plaque verre (facultatif)	Epoxy UV 100	-	1,5
Sceau	PUR Aqua Top 500 2K M	0,18	0,18

¹ + 10 % eau

Processus de production et d'inspection des produits

Certificat enregistré sous le n° **70 710 6482-1**

Certificat valable du 2019-09-23 au **2022-05-31**



O. Maier
Darmstadt, 2020-05-05
Organisme de certification du TÜV Hessen
- Le chef de service de la certification -