

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

---

**Nr. GBI P48-2**

---

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**SP TOP RAPID  
0404**

---

Verwendungszweck(e):

**Mörtel nach Eignungsprüfung, der für das Verputzen von feuchten Mauerwerken,  
die wasserlösliche Salze enthalten, geeignet ist.**

---

Hersteller:

**REMMERS GmbH  
Bernhard-Remmers-Straße 13  
D-49624 Lönigen  
Tel. 0049 / 5432 / 83- 0**

---

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

**System 4  
System 4 für das Brandverhalten**

---

Harmonisierte Norm:

**EN 998-1: 2017-02**

---

Notifizierte Stellen:

**nicht relevant**

---

Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse A1	System 4	EN 998-1: 2017-02
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (Bruchbild B)		
Wasseraufnahme	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ n. 24 h		
Wasserdampfdurchlässigkeit	$\mu \leq 15$		
Wärmeleitfähigkeit ( $\lambda_{10,dry}$ )	$\leq 0,27 \text{ W/(mK)}$ für P = 50 %		
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	Beständig, bei Verwendung gemäß TM		
Gefährliche Substanzen	NPD		

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**Remmers GmbH**  
**Dr. Christiane Saalbach, Bereichsleiterin F&E Bautenschutz**



.....  
(Unterschrift)

Löningen, 11.06.2019  
(Ort und Datum der Ausstellung)