

AdDomo

Technisches Merkblatt

AdDomo Flat

Beschreibung

AdDomo Flat ist ein verarbeitungsfertiger mineralisch/organischer Putz für Untergrund- und leichte Ausgleichsarbeiten auf Böden, Wänden und Oberflächen in Bädern und Küchen

Untergründe

Der Untergrund muss trocken, fest, sauber und fettfrei sein. Loses Material, alte Tapeten, Leimfarben und schlecht haftende Anstriche müssen entfernt werden.

Verarbeitung sind die VOB, Teil C, DIN 18363 und die einschlägigen BFS-Merkblätter zu beachten.

Anwendung

AdDomo Flat kann problemlos in gleichmäßigen Schichten von +-1,5 mm dank der gleichmäßigen Korngröße aufgebracht werden. **AdDomo Flat** kann mit der geeigneten Grundierung (AdDomo Tiefgrund/Prime) und entsprechenden Vorarbeiten (Abdichtung, Ausgleichsmasse, Vorschachtelung) auf fast jedem stabilen Untergrund aufgebracht werden.

Verarbeitung

Der saubere und staubfreie Untergrund wird mit **AdDomo:Tiefengrund** und **AdDomo:Prime** grundiert. Nach der Trocknung wird mit dem Gewebe die Armierung aufgebracht. Dieses Gewebe wird mit dem unverdünnten **AdDomo:Prime** auf den Untergrund verklebt und anschließend mit der Ausgleichsmasse **AdDomo** oder Leichtspachtel **AdDomo:Flat** an Wänden und Böden oder der Abdichtung im Nassbereich überarbeitet.

AdDomo: Flat wird verarbeitungsfertig geliefert. Vor der Verarbeitung muss jedes Gebinde gründlich aufgerührt werden.

AdDomo:Flat wird mit der Glättkelle oder Zahnkelle (3x3) auf die grundierte und nicht saugende Oberfläche aufgebracht

Die Oberfläche kann, nach ausreichender Trocknung, leicht zwischen geschliffen werden. Dies erfolgt mit Körnung 120 oder feiner in kreisenden Bewegungen und ohne Druck.
Nach dem Schleifvorgang muss die Oberfläche komplett staubfrei gemacht werden.

Technische Merkmale

Gebinde
12kg Eimer
Verarbeitungstemperatur
+5° bis + 30°C

Verarbeitungszeit

Mit geschlossenem Deckel ist Deco:Smooth unbegrenzt verarbeitungsfähig

Trocknungszeit

Die Trocknungszeit beträgt bei 2 mm Schichtstärke ca. 8- 10 Stunden bei +20°C und 50% relativer Luftfeuchte.

Niedrigere Temperaturen sowie nicht ausreichende Lüftungssituationen verlängern die Trocknungszeit.

Verbrauch

Je Lage und Schichtstärke
ca. 0,8 - 1,2 kg/m²

pH Wert

12,5

Lagerstabilität

AdDomo:Flat ist ungeöffnet ca. 6 Monate lagerfähig.

Lagerung

Gebinde gut verschlossen, kühl und frostsicher lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sicherheitshinweise

Berührungen mit den Augen und der Haut vermeiden. Wir empfehlen mit Arbeitshandschuhen sowie Schutzbrille zu arbeiten. Vor Kindern sicher aufbewahren. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder das Erdreich gelangen lassen.

Entsorgung

Gewerbliche Entsorgung:
EAK-Nr. 170904, (Bau- und Abbruchabfälle)
Abfallschlüssel-N°: 080112 (Farb- und Lackabfälle ohne Lösemittel)
Abfallschlüssel-N°: 150102, 170203 (Verpackung aus Kunststoff)

AdDomo übernimmt die Verantwortung für die Qualität der AdDomo Produkte, jedoch keinerlei Verantwortung für die fachgerechte Verarbeitung.

Sämtliche AdDomo Produkte werden ausschließlich an geschulte und zertifizierte Verarbeiter weitergegeben.

Alle Angaben basieren auf den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen und Erfahrungen. Der Verarbeiter ist insbesondere in Bezug auf die Fülle der Einflüsse bei der Verarbeitung des Produkts nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen freigestellt. Dieses technische Merkblatt stellt lediglich allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich bindende Zusicherung bestimmter Eignung oder Eigenschaften für einen bestimmten Einsatzbereich kann hieraus nicht abgeleitet werden. Gesetze,

Bestimmungen und bauaufsichtliche Vorschriften und Normen sind stets vom Verarbeiter in eigener Verantwortung zu beachten.

Produkte von AdDomo werden ausschließlich für den professionellen Verarbeiter hergestellt, der ein Grundwissen im

Umgang und der Verwendung von chemischen und technischen Produkten zur Oberflächengestaltung hat. Die in den Merkblättern angegebenen Verarbeitungshinweise für unsere Qualitäten sind ausschließlich als unverbindliche Empfehlungen zu betrachten und stellen keinerlei Gewährleistung dar. Diese Empfehlungen basieren auf unseren Erfahrungen und Versuchsreihen und sollen die Arbeit unserer Kunden erleichtern. Jede mögliche Abweichung von den idealen Arbeitsbedingungen liegt im Verantwortungsbereich unserer Kunden und kann sich auf das Ergebnis der Anwendung auswirken. Dies befreit den Abnehmer jedoch nicht von seiner Verpflichtung zur Überprüfung des Produkts und dessen Eignung für die zu behandelnde Oberfläche, vorzugsweise durch eine Probeverarbeitung. Bei allen Zweifeln hinsichtlich der Handhabung oder Verarbeitung des erworbenen Produkts erhalten Sie vom AdDomo Technik Support nach bestem Wissen eine entsprechende Auskunft. Selbstverständlich gewährleistet AdDomo eine einwandfreie Qualität ihrer Produkte nach Maßgabe der jeweiligen Produktspezifikationen, jedoch liegt die Verantwortlichkeit für den Einsatz der gelieferten Produkte ausschließlich beim Kunden. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich und stellt keinerlei Gewährleistung dar. AdDomo haftet für die Anwendung ihrer Produkte durch deren Kunden nach Maßgabe ihrer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, auf die der Kunde hiermit hingewiesen wird. Das jeweils aktuelle Technische Merkblatt kann per Mail angefordert werden. Nach Erscheinen einer Neuauflage erlischt die Gültigkeit bisheriger technischer Merkblätter.

Kontaktdaten

AdDomo Bahnhofstr. 16
94094 Rotthalmünster
Germany

Mail: info@kessler-beschichtung.de
Tel.: +49 8533 912 98 99

Stand: 01.01.2021